MOTORADAPTER 68



1 – MGBS/MGTB
2 – Motoradaptergehäuse
3 – Motoradapterflansch
4 – Motor

Motoradapter VK

Kupplung nicht enthalten.

Die Motoradapter VK sind mit den folgenden MGBS/MGTB- und Kupplungsgrößen kompatibel:

MGTB/MGBS	VK	Kupplung
32	MG 32	EKL 2
45	MG 45	EKL 5
60	MG 60	EKL 10

Für weitere Informationen zu den Kupplungen, siehe den Abschnitt „Zubehör → Kupplungen“.

Bestellbeispiel

VK - MG 32 - 42,3 - 43,8 - 22 - 2 - 24 - 4,5 - M3 - 0 - 0 - 45

Motoradapter
68

Baureihe:
– MG

Baugröße:
– 32
– 45
– 60

Motorabmessungen [mm]: A, ØB, ØC, M, L1, H, ØO, V, ØZ

[°]: α

Das Maß ØO wird auch für Gewindebohrungen verwendet. Bei Gewindebohrungen muss das Präfix M verwendet werden.

Kompatibilität des Standardmotor-Adapters VK mit der MGBS/MGTB und Standardmotoren

MGBS/ MGTB	Motor			Motorwellenlänge		Motorwellen-durchmesser [mm]	Motorbefestigungs-bohrungen	Motoradapter VK	Code	Masse
Größe	Typ	Größe □ [mm]	Motorflansch	L1 [mm]			Durchmesser × Tiefe			m_{VK} [kg]
				min.	max.		ØO × H [mm]			
32	Schritt-motor	28	NEMA 11	15	20	5,0	M2,5 × 2,5 (min.)	**VK MG 32 T1**	**108257**	0,06
		42	NEMA 17	20	25	5,0	M3 × 4,5 (min.)	**VK MG 32 T2**	**108258**	0,09
45								**VK MG 45 T1**	**108259**	0,14
		56	NEMA 23	20	25	6,35	5 × 9,0 (max.)	**VK MG 45 T2**	**108260**	0,18
60								**VK MG 60 T1**	**112537**	0,36
		86	NEMA 34	32	37	14	7 × 10,0 (max.)	**VK MG 60 T2**	**112536**	0,58

Der Standardmotor-Adapter VK ist aus einem Stück gefertigt. Bei der Bestellung ist darauf zu achten, dass die Kupplung im Lieferumfang enthalten ist.
Für Informationen zu den Abmessungen von Standardmotor-Adaptern VK siehe Abschnitt „Mini-Lineareinheit MGBS → Abmessungen“ oder „Mini-Lineareinheit MGTB → Abmessungen“.