SPANNSTÜCKE

CTL Lineareinheiten können mit Hilfe der Spannstücke, die in den seitlichen Nuten des Profils angebracht sind, auf der gewünschten Oberfläche befestigt werden.

Material: Harteloxiertes Aluminium

Die Zeichnungsmaßstäbe können unterschiedlich sein.





1 – Spannstücke
2 – Profil der CTL
3 – Basis

Abmessungen und Bestellnummern

CTL	Spannstücke			Montageabstand [mm]		Abmessungen [mm]								m [g]	Bestellnr.
	Für Schraube	Typ	L [mm]	A (±0,1)	B	C	D	E	F	G	ØH	K	Senkung für		
145	M6	T1	25	161	175	–	12,5	3,4	20	7	6,6	10	DIN 912	10	48642
	M6	T2	62	161	175	40	11	3,4	20	7	6,6	10	DIN 912	30	48643
	M5	T3	77	161	175	20	8,5	4,5	20	7	5,5	10	DIN 912	30	48640
	M5	T3	107	161	175	30	8,5	4,5	20	7	5,5	10	DIN 912	45	46995
	M6	T3	142	161	175	40	11	3,4	20	7	6,6	10	DIN 912	56	55260
200 (250)	M6	T1	25	213 (263)	228 (278)	–	12,5	11,5	20	7,5	6,5	20	DIN 912	17	108498
	M6	T2	60	213 (263)	228 (278)	40	10	11,5	20	7,5	6,5	20	DIN 912	54	37129
	M5	T3	77	213 (263)	228 (278)	20	8,5	14,5	20	7,5	5,5	20	DIN 912	55	49583
	M6	T3	100	213 (263)	228 (278)	27	9,5	11,5	20	7,5	6,5	20	DIN 912	69	46951

Die in Klammern gesetzten Werte beziehen sich auf die CTL 250.

Empfohlene Anzahl an Spannstücken:
- 6 T1 Spannstücke pro Meter auf beiden Seiten des Profils,
- 3 T2 Spannstücke pro Meter auf beiden Seiten des Profils,
- 3 T3 Spannstücke pro Meter auf beiden Seiten des Profils.

Technische Änderungen die der Produktinnovation dienen, bleiben uns vorbehalten.